

HEIKA-Eco standard Notice de montage




Avec l'aide d'une équerre et d'un crayon, tracez la découpe dans la cloison ou dans le plafond.


(Taille commandée + 5mm)




Découpez l'ouverture à l'aide d'une scie. Veuillez vous assurer que les bords sont droits et exempts de résidus.




Retirez l'ouvrant du cadre. Faîtes passer le cadre à travers l'ouverture. Faîtes attention au coté d'ouverture: les mécanismes doivent se trouver en haut.




Appuyez fermement le cadre par derrière contre la cloison ou le plafond. Vissez à l'aide de vis auto-perforeuses, espacées de 17cm maximum, à travers la cloison/plafond jusqu'au cadre de la trappe.




Enduisez maintenant tout autour de l'ouverture y compris les vis.



Nettoyez les cadres proprement. Ceci est particulièrement important afin que le système de fermeture puisse fonctionner correctement.



Après une pose éventuelle de peinture, n'oubliez pas non plus de nettoyer les cadres.



Accrochez la chaînette anti-chute et fermez la trappe.

Important!

Chaque ouvrant est adapté à son propre cadre. Un échange d'ouvrant n'est pas possible!

Attention: Lors d'une pose sur cloison, la trappe ne peut être ouverte que du haut vers le bas.

Une ouverture latérale n'est pas conseillée!



Heika GmbH • Trappes de visite

26, Avenue Foch F-57000 Metz **2** +33 (0)3 88 98 90 23

🕻 @ : info@heika.fr 🛮 Ø : www.trappes-de-visite.com