




Heika-Ground Isolation

Couvercles de regard avec isolation thermique



Heika-Ground Isolation inox

Description du produit:

- couvercle et châssis en acier inoxydable de 2mm
- hauteur de montage de 75mm, évidure de 50mm
- cadre avec double joint d'étanchéité à l'eau de pluie et aux odeurs, résistant au gel et aux intempéries
- vis de fixation avec capuchon en plastique
- poignées de levage
- plaque d'isolation thermique de 80mm en Polyuréthane protégée par un revêtement en aluminium. Celle-ci est incorporée dans un cadre en profilé-Z.

Charge:

B125 praticable aux piétons et véhicules selon norme EN124

Matériel :




inox 1.4301

Champs d'application:

pose sur endroits uniquement praticables aux piétons, cyclistes et voitures (zone de stationnement), en intérieur comme en extérieur. Cette trappe est particulièrement intéressante et adaptée si des exigences spécifiques en matière d'isolation sont requises.

Fabrication sur mesure :

sur demande, la trappe peut être fabriquée sur mesure jusqu'à la taille de 1000x1000mm



Numéro d'article	Cotes hors-tout cadre	Ouverture jour	Hauteur de montage
GRISO-E300300	435x435mm	300x300mm	75mm
GRISO-E400400	535x535mm	400x400mm	75mm
GRISO-E500500	635x635mm	500x500mm	75mm
GRISO-E600600	735x735mm	600x600mm	75mm
GRISO-E700700	835x835mm	700x700mm	75mm
GRISO-E800800	935x935mm	800x800mm	75mm
GRISO-E10001000	1135x1135mm	1000x1000mm	75mm